


Las viguetas se utilizan como correas en las cubiertas especialmente diseñadas para emplear en grandes luces e incluso como cargaderos.

VTF-27


Peso: 74 kg/m



Sobrecarga de nieve (kg/m ²) (Según zona 1)	Altitud (m)	Fibroemento o panel sándwich		Fibroemento + teja	
		Intereje 1,35 m	Intereje 1,10 m	Intereje 1,35 m	Intereje 1,10 m
0,40	0-200	11,45	11,85	9,75	10,25
0,50	200-400	11,15	11,55	9,60	10,10
0,60	400-500	10,85	11,30	9,45	9,90
0,70	500-600	10,65	11,10	9,30	9,80
0,90	600-700	10,20	10,65	9,05	9,55
1,00	700-800	10,00	10,50	8,95	9,40
1,20	800-900	9,70	10,15	8,75	9,20

VTF-40

Peso: 128 kg/m



Sobrecarga de nieve (kg/m ²) (Según zona 1)	Altitud (m)	Fibroemento o panel sándwich		Fibroemento + teja	
		Intereje 1,35 m	Intereje 1,10 m	Intereje 1,35 m	Intereje 1,10 m
0,40	0-200	16,20	16,60	14,25	14,80
0,50	200-400	15,90	16,30	14,05	14,65
0,60	400-500	15,60	16,05	13,90	14,45
0,70	500-600	15,30	15,79	13,70	14,30
0,90	600-700	14,80	15,30	13,40	14,00
1,00	700-800	14,60	15,10	13,25	13,80
1,20	800-900	14,15	14,70	12,95	13,55